

别让工具影响生产! 网址: <http://www.huiyutools.com>

气动液压六角孔工具

74290

特征

- 用于制作六角孔，仅从一端进入。
- 适用于轻合金、钢和不锈钢材质。
- 重型塑料机身。
- 轻巧，复合人体工程学设计。
- 一步到位式扳机。
- 可以手持或悬挂。

优点

- 可允许在盲面工件上铆接六角螺母
- 快速简易操作。
- 提高生产力。

规格

| | |
|-------|------------------|
| 重量 | 2.2kg (2.6lbs) |
| 拉力 | 23.5kN (5290lbf) |
| 行程 | 6.5mm (0.256ins) |
| 循环周期 | 2.5sec |
| 气压 | 5-7bar |
| 自由空气量 | 7.5litres |
| 噪音分贝 | <80dB(A) |

铆接能力

将圆孔转化为六角孔，适用于铆接 Hexsert®M4-M10 螺母。

工件的厚度范围（对应的冲头设备需要单独订购）：

| | | |
|----|----------|-----------|
| 铝制 | M4, M10: | 0.5-2.5mm |
| | M5-M8: | 0.5-4.5mm |
| | M4: | 0.5-1.5mm |
| 钢制 | M5-M10: | 0.5-3.0mm |
| | M4-M10: | 0.5-1.5mm |

操作步骤



带有圆孔的工件



把冲头插入圆孔里（已安装到 74290 工具上）



74290 工具冲压出带有六角孔的工件，然后开始安装 Hexsert®螺母



尺寸

